

03560.003414



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
	:	Examiner: Unassigned
KINYA KAMIGUCHI)	
	:	Group Art Unit: Unassigned
Application No.: 10/726,548)	
	:	
Filed: December 4, 2003)	
	:	
For: ANODE-TERMINAL COVER)	
AND DISPLAY HAVING	:	
THE SAME)	March 10, 2004

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT


Sir:

In support of Applicant's claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed is
a certified copy of the following foreign application:

2002-380254, filed December 27, 2002.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Attorney for Applicant

Registration No. 32,078

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200
CPW\gmc

DC_MAIN 159935v1

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

Appln. No. 12/726,548
Filed-12/04/03
03560-003414
Kinya Kamiguchi

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年12月27日

出願番号
Application Number: 特願2002-380254
[ST. 10/C]: [JP2002-380254]


出願人
Applicant(s): キヤノン株式会社



2004年 1月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3111015

【書類名】 特許願

【整理番号】 251214

【提出日】 平成14年12月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01R 11/22

【発明の名称】 アノードカバーおよびこれを有する表示装置

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号 キヤノン株式会
社内

【氏名】 上口 欣也

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096828

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡辺 敬介

【電話番号】 03-3501-2138

【選任した代理人】

【識別番号】 100059410

【弁理士】

【氏名又は名称】 豊田 善雄

【電話番号】 03-3501-2138

【選任した代理人】

【識別番号】 100110870

【弁理士】

【氏名又は名称】 山口 芳広

【電話番号】 03-3501-2138

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004938

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0101029

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 アノードカバーおよびこれを有する表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 表示装置のアノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部に被せられるアノードカバーにおいて、絶縁性本体の一部に、前記表示装置への取り付け時に該表示装置と接触する導電性接触部が設けられていることを特徴とするアノードカバー。

【請求項 2】 絶縁性本体および導電性接触部が共に弾性材料で構成されており、吸盤状をなすことを特徴とする請求項 1 に記載のアノードカバー。

【請求項 3】 二色射出成形法による一体成形品であることを特徴とする請求項 2 に記載のアノードカバー。

【請求項 4】 絶縁性本体が弾性材料で構成され、導電性接触部が可撓性を有する導電性膜で構成されており、吸盤状をなすことを特徴とする請求項 1 に記載のアノードカバー。

【請求項 5】 導電性膜が導電性ペーストの塗膜であることを特徴とする請求項 4 に記載のアノードカバー。

【請求項 6】 内面側外周縁部全周に亘って環状に導電性接触部が形成されていることを特徴とする請求項 2 ～ 5 のいずれか 1 項に記載のアノードカバー。

【請求項 7】 アノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部にアノードカバーが被せられた表示装置において、アノードカバーが請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のアノードカバーであって、このアノードカバーの導電性接触部が表示装置に接触した状態で一定電位に規定されていることを特徴とする表示装置。

【請求項 8】 導電性接触部がグランド電位に規定されていることを特徴とする請求項 7 に記載の表示装置。

【請求項 9】 アノードカバーの導電性接触部が、表示装置に設けられたグランド電極に接触していることを特徴とする請求項 8 に記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、テレビジョン受像機、コンピューター等のディスプレイ、メッセージボードなどの文字または画像の表示に用いられる表示装置のアノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部に被せられるアノードカバーおよびそれを有する表示装置に関する。

【0 0 0 2】**【従来の技術】**

従来、C R Tにおいて、アノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部に、全体が絶縁性材料で構成された吸盤状のアノードカバーを被せ、当該接続部を覆うことで、高電圧が印加される上記接続部へのほこりの付着、水分の浸入を防止し、放電を抑制できるようにすることが知られている（例えば、特許文献1参照）。

【0 0 0 3】**【特許文献】**

実開平4-106861号

【0 0 0 4】**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、アノードキャップで覆う接続部には高電圧が印加されることから、上記従来のアノードキャップでは、アノードキャップで覆った部分のみならず、その周囲の本来グラウンドレベルにあるべき部分にまで電位分布が発生する。そのため、アノードキャップ周囲へのほこりの付着、水分の吸着により、放電が発生し、アノード電極への電圧印加が不安定になりやすい問題がある。

【0 0 0 5】

本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたもので、表示装置のアノード電極への安定した電圧印加を維持できるようにすることを目的とする。

【0 0 0 6】**【課題を解決するための手段】**

上記目的のために、本発明の第1は、表示装置のアノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部に被せられるアノードカバーにおいて、絶

縁性本体の一部に、前記表示装置への取り付け時に該表示装置と接触する導電性接触部が設けられていることを特徴とするアノードカバーを提供するものである。

【0007】

上記本発明の第1は、絶縁性本体および導電性接触部が共に弾性材料で構成されており、吸盤状をなすこと、二色射出成形法による一体成形品であること、絶縁性本体が弾性材料で構成され、導電性接触部が可撓性を有する導電性膜で構成されており、吸盤状をなすこと、導電性膜が導電性ペーストの塗膜であること、内面側外周縁部全周に亘って環状に導電性接触部が形成されていること、をその好ましい態様として含むものである。

【0008】

また、本発明の第2は、アノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部にアノードカバーが被せられた表示装置において、アノードカバーが上記本発明の第1に係るいずれかのアノードカバーであって、このアノードカバーの導電性接触部が表示装置に接触した状態で一定電位に規定されていることを特徴とする表示装置を提供するものである。

【0009】

上記本発明の第2は、導電性接触部がグランド電位に規定されていること、アノードカバーの導電性接触部が、表示装置に設けられたグランド電極に接触していること、をその好ましい態様として含むものである。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を図面に基づいてさらに説明する。

【0011】

まず、本発明に係るアノードカバーについて図1および図2に基づいて説明する。

【0012】

図1は本発明に係るアノードカバーの一例を示す縦断面図、図2はその底面図である。

【0013】

図中Aはアノードカバーで、絶縁性材料で構成された絶縁性本体1と、この絶縁性本体1の一部に設けられた、導電性材料で構成された導電性接触部2とから構成されている。

【0014】

絶縁性本体1は、アノードカバーAの主要部分を構成するもので、その構成材料は、電氣的絶縁性に優れた材料であることが好ましい。具体的には、後述する電圧供給線3によって印加される高電圧に対しての絶縁性が機能できるよう、体積抵抗値が 1.0×10^9 [Ω/m^2] 以上の絶縁材料で構成されていることが好ましい。この体積抵抗値の上限は特に制限されるものではないが、一般的には 1.0×10^{14} [Ω/m^2] 程度である。

【0015】

導電性接触部2は、アノードカバーAを表示装置B（図3参照）に取り付けた時に、表示装置Bとの接触する位置に設けられているもので、その構成材料としては、上記絶縁性本体1の構成材料に比して十分な電氣的導電性を発揮する材料が用いられる。具体的には、体積抵抗値が 1.0×10^6 [Ω/m^2] 以下の材料であることが好ましい。

【0016】

絶縁性本体1および導電性接触部2の構成材料は、いずれも硬質材料（例えば、絶縁性本体1については硬質合成樹脂、セラミックスなど。導電性接触部2については金属板など。）とすることもできるが、両者とも弾性材料とし、吸盤状のアノードカバーAとすると、アノードカバーAの着脱が容易となるので好ましい。絶縁性本体1を構成する弾性材料としては、例えばシリコンゴム、クロロプレンゴムなどを挙げることができ、導電性接触部2を構成する弾性材料としては、導電性フィラーを混入したシリコンゴム、クロロプレンゴムなどを挙げることができる。

【0017】

絶縁性本体1および導電性接触部2の両者を弾性材料で構成した吸盤状のアノードカバーAは、二色射出成形法による一体成形品として容易に製造することが

できる。具体的には、絶縁性本体 1 を構成する材料を射出した後、導電性接触部 2 を構成する材料を所定の位置に射出することで容易に一体成形品を得ることができる。

【0018】

吸盤状のアノードカバー A は、絶縁性本体 1 を前記弾性材料で構成し、導電性接触部 2 を可撓性を有する導電性膜として構成することでも得ることができる。この可撓性を有する導電性膜は、導電性ペーストの塗膜として形成することができる。導電性接触部 2 を導電性ペーストの塗膜として形成する場合、絶縁性本体 1 を通常の射出成形設備で成形した後導電性接触部 2 の付設を行えば足るので、射出成形設備が簡易なもので済む利点がある。

【0019】

図示されるアノードカバー A は、伏せ碗状の絶縁性本体 1 の内面側外周縁部全周に亘って環状に導電性接触部 2 が形成されたもので、絶縁性本体 1 および導電性接触部 2 共に弾性材料で構成されており、表示装置 B（図 3 参照）に押し付けて側壁部 4 を弾性的に外方に押し広げて偏平化させることで、当該押し付け面に吸着させることができる吸盤状をなしている。導電性接触部 2 は、アノードカバー A を表示装置 B に吸着させたときに、表示装置 B と接触する位置に設けられているものである。導電性接触部 2 が接触する表示装置 B の位置は、後述するアノード電極端子 5（図 3 参照）の周辺部分であるが、表示装置 B の筐体表面、表示装置 B の構成部品の表面、表示装置 B に付加された部品の表面のいずれでもよい。

【0020】

絶縁性本体 1 の頂部は側壁部 4 に比して肉厚となっており、一側方に管状の電圧供給線挿入部 6 が延出している。この電圧供給線挿入部 6 内の空間は、絶縁性本体 1 の頂部で内側へと屈曲しており、頂部内面に開口している。

【0021】

アノードカバー A は、先端に接続端子 7 がハンダ付部 8 を介して取り付けられた電圧供給線 3 を接続して使用されるものである。この電圧供給線 3 の接続は、電圧供給線 3 の先端部に割環状のストッパ 9 を嵌め込んだ後、この電圧供給線 3

の先端部を電圧供給線挿入部 6 内に差し込み保持させると共に、接続端子 7 を絶縁性本体部 1 の頂部内面側に臨ませておくことで行われる。

【 0 0 2 2 】

次に、上述したアノードカバーを有する表示装置について図 3 に基づいて説明する。

【 0 0 2 3 】

図 3 は本発明に係るアノードカバーを有する表示装置の一例を示す一部分の断面図である。この図 3 において、図 1 および図 2 と同じ符号は同じ部材または部位を示すものである。

【 0 0 2 4 】

図中 B はパネル型の表示装置で、内面にアノード電極および蛍光体（不図示）などを有する前面ガラス板 1 0 と、前面ガラス板 1 0 との対向面に電子放出素子（不図示）を有する裏面ガラス板 1 1 を、枠体（不図示）を介して間隔をあけて対向配置し、内部を排気して真空雰囲気中で封止したものとなっている。

【 0 0 2 5 】

裏面ガラス板 1 1 は、直径 1 0 mm 程度の孔 1 2 が形成されており、この孔 1 2 には、アノード電極端子 5 が外方に突出した状態で封着されている。また、アノード電極端子 5 は、スプリング電極 1 3 を介して前面ガラス板 1 0 のアノード電極（不図示）に接続されている。

【 0 0 2 6 】

アノードカバー A は、接続端子 7 が上記アノード電極端子 5 に差し込まれて接続され、裾部がこの接続部（接続端子 7 およびアノード電極端子 5）の周囲にの周囲に押し付けられて、当該接続部を覆って裏面ガラス板 1 1 に吸着されている。従って、電圧供給線 3 から供給される電圧は、アノードカバー A が被せられた接続端子 7 およびアノード電極端子 5 の接続部を介して、スプリング電極 1 3 から不図示のアノード電極へと印加されるものとなっている。

【 0 0 2 7 】

裏面ガラス板 1 1 のアノード電極端子 5 の周囲には、グラウンドに接続されたグラウンド電極 1 4 が設けられており、アノードカバー A の導電性接続部 2 はこのグ

ランド電極 14 に接触している。

【0028】

ところで、電圧供給線 3 から不図示のアノード電極に電圧を印加すると、この印加電圧が一般に高電圧であることから、漏れ電流を生じ、前記接続部付近に電位勾配を生じる。本例においては、アノードカバー A の導電性接触部 2 がグラウンド電位に規定されたグラウンド電極 14 に接触していることから、漏れ電流のルートは、接続端子 7 から周囲の絶縁性本体部 1 および導電性接触部 2 を通ってグラウンドに流れるルートと、接続端子 7 からアノード電極端子 5、裏面ガラス板 11 および導電性接触部 2 を通ってグラウンドに流れるルートである。いずれのルートも、導電性接触部 2 からグラウンドに流れることになるので、発生する電位勾配はアノードカバー A 内に納まり、アノードカバー A の外側に電位勾配を生じるのを防止することができる。従って、アノードカバー A の外側に電位勾配を生じることによるほこりの付着や水分の吸着を防止することができ、これらによる放電の発生を抑制して、不図示のアノード電極への印加電圧を安定させることができる。

【0029】

また、アノードカバーの裾側の端部が全周にわたって導電性を有することによって、アノードカバーの裾側の端部の少なくともいずれかに所定電位（好適にはグラウンド）が供給されることによって裾の端部の全周の電位が該電位に略規定されることになり、アノードカバーの裾の一部が表示装置と接触していない状態になってもアノードカバーの裾の全周の電位を確実に規定できることになる。すなわち、表示装置のアノード電極端子と、電圧供給線に接続された接続端子との接続部に被せられるアノードカバーにおいて、前記表示装置と接触する裾側の端部の全周にわたって導電性を有する部分を設けたことを特徴とするアノードカバーを用いることによって、好適なアノードカバーの電位規定を行うことができる。特にアノード電極端子を有する表示装置にこのアノードカバーが取り付けられた状態において、アノードカバーの裾の導電性を有する部分に所定の電位を供給する手段（好適にはアノードカバーが取り付けられる表示装置に設けられる電極）を設けておくことによって、アノードカバーの電位規定を好適に行うことができ

る表示装置を実現することができる。

【0030】

上記の例においては、導電性接触部 2 の電位をグランド電位に規定できるようにしているが、上記アノードカバー A の外側での電位勾配の発生を抑制できる範囲で、グランド電位以外の電位に規定してもよい。但し、アノードカバー A の外側での電位勾配の発生を簡便かつ確実に抑制できるようにする上では、グランド電位に規定することが好ましい。また、上記の例における導電性接触部 2 の電位の規定は、導電性接触部 2 を表示装置 B に設けられたグランド電極 14 に接触させることで行っているが、アノードカバー A に電位規定線を設けておき、この電位規定線を介して導電性接触部 2 の電位を一定に規定することもできる。具体的には、アノードカバー A に導電性接触部 2 に接続されたアース線を設けておくことによって、導電性接触部 2 の電位をグランドレベルに保持することもできる。

【0031】

【発明の効果】

本発明は、以上説明したとおりのものであり、電位を規定できる導電性接触部 2 によって電位勾配をアノードカバー A 内に納めることができるので、アノードカバー A の外側に電位勾配を生じることによるほこりの付着や水分の吸着を防止することができ、これらによる放電の発生を抑制して、アノード電極への印加電圧を安定させ、表示装置の画像を長期に亘って安定させることができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係るアノードカバーの一例を示す縦断面図である。

【図 2】

図 1 に示されるアノードカバーの底面図である。

【図 3】

本発明に係るアノードカバーを有する表示装置の一例を示す一部分の断面図である。


【符号の説明】

- A アノードカバー
- B 表示装置
- 1 絶縁性本体
- 2 導電性接触部
- 3 電圧供給線
- 4 側壁部
- 5 アノード電極端子
- 6 電圧供給線挿入部
- 7 接続端子
- 8 ハンダ付部
- 9 ストッパ
- 1 0 前面ガラス板
- 1 1 裏面ガラス板
- 1 2 孔
- 1 3 スプリング電極
- 1 4 グランド電極


【書類名】

図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 表示装置Bのアノード電極端子5と、電圧供給線3に接続された接続端子7との接続部に被せられるアノードカバーAに発生する電位勾配をアノードカバーA内に納めることができるようにすることによって、表示装置Bのアノード電極への安定した電圧印加を維持できるようにする。

【解決手段】 絶縁性本体1の一部に導電性接触部2が設けられており、この導電性接触部2が、前記表示装置Bへの取り付け時に該表示装置Bと接触する位置に設けられているアノードカバーAとする。

【選択図】 図2

特願 2 0 0 2 - 3 8 0 2 5 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 3 0 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号
氏 名	キャノン株式会社